



Specificaties Sylvania LED Downlight  
Start 5in1 50-125 Wit 12W 1150lm  
114D - 827-830-840 CCT | IP20



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 255267                       |
| EAN              | 5410288531489                |
| Merk             | Sylvania                     |
| Fabrikantnaam    | ST DLIGHT 5IN1 50-125 1150LM |
| Garantie         | 3 jaar                       |
| Levensduur (uur) | 55000                        |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Nee               |
| Kantelbaar             | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 1x18              |
| Wattage                | 12                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1150              |
| Lumen per watt         | 95.833333333333   |
| Gradenbundel (graden)  | 114               |
| Kleurcode              | 865 Daglicht Wit  |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 6500 Daglicht Wit |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave          |
| Lichtkleur              | Wit                                  |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                         |
| Powerfactor             | >0.70                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | Opal                                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Plastic                |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 22  |
| Diameter (mm) | 165 |
| Breedte (mm)  | 22  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|