

## Specificaties Philips LED Paneel SlimBlend RC400B 30W 3600lm - 840 Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Bewegings- en lichtsensor



[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243184                                  |
| EAN              | 8718699980535                           |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | RC400B LED36S/840 SRD W30L120 VPC IA4 W |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Energie label    | D                                       |
| Levensduur (uur) | 50000                                   |

### Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                         |
| Wattage                | 30                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                         |
| Lumen per watt         | 120                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur             | Wit                          |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP40 - Stofdicht               |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +25           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1197     |
| Breedte (mm)          | 297      |
| Hoogte (mm)           | 51       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|