



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C 67W 8000lm - 840 Koel Wit | 150cm - Interact Dimbaar - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 249560 |
| EAN | 8719514965355 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| D-Mark | Ja |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x58 |
| Wattage | 67 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 8000 |
| Lumen per watt | 119.4 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |

| | |
|-----------------|--------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lengte | 150cm |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Opbouw |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 5-polig] |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
| Behuizing | PC (Polycarbonate) |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Noodverlichting | Ja, 3 Uur |

Afmetingen

| | |
|--------------|------|
| Lengte (mm) | 1515 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 85 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|